

SIMULAZIONE



INSTALLAZIONE REALE



## LED WALL OUTDOOR

Display Color Full Matrix a messaggio variabile gestito via software in dotazione con interfaccia Ethernet per immagini/animazioni e testi statici/dinamici con font modificabile, programmazione palinsesto, visualizzazione ora, data in formato grafico, regolazione della luminosità. Cabinet esterno ad apertura frontale.

Visualizzazione  
Grado protezione  
**Dimensioni**  
**Passo led**  
**Risoluzione**  
Area visiva  
Configurazione Led  
Luminosità  
Consumo medio  
Peso

Monofacciale  
Uso Esterno (IP65)

**1640x1000x70 mm**

**10 mm**

**160x96 pixel**

**1600x960 mm**

**1R 1G 1B - 120°**

**5500 cd/mq**

**460 W**

**44 kg**

Colori visualizzabili  
Alimentazione  
Temperatura funzionamento  
Umidità relativa funzionamento  
Materiale del contenitore  
Colore del contenitore  
Garanzia

Tutti (Full Color)  
input 180 - 264 VAC (50 Hz)  
da -20 a +60 °C  
da 10 a 90 %  
lega di alluminio EN AW6060  
nero opaco  
secondo leggi vigenti, presso ns. sede